

speedBOX CELLOFANATRICE UNIVERSALE

UNIVERSAL OVERWRAPPING MACHINE - ENCELOFANAR UNIVERSALES

SpeedBOX è il sistema professionale, universale per la cellofanatura confezionamento di ogni tipo di scatola Box o altro tipo di packaging con cellophan e saldature tipo pacchetto di sigarette. Ideale per cosmetici, profumi, articoli medici, giochi, alimenti, candele, saponi, Jewell case CD, DVD o BluRay box o altro a vostra fantasia.

SpeedBOX si adatta a tutte le esigenze di piccole medie tirature risparmiando un costosissimo e difficile processo industriale. Potrete produrre in casa o ripristinare la confezione di qualsiasi scatola in modo rapido con risultati identici alle costosissime macchine industriali. Grazie al rullo continuo potrete tagliare la pellicola ed effettuare pieghe e saldature precise, avvolgendo la perfettamente la vostra scatola senza alcuno spreco o scarto.

Sono disponibili 2 versioni **SpeedBOX-35** e **SpeedBOXwide-50** differenziate in base all'ampiezza massima della bobina che possono gestire. Sono macchine completamente manuali, ma acquisendo una discreta operatività potrete confezionare fino a 150 box per ora variabili in base alla dimensione della scatola. Realizzate da soli le vostre confezioni riducendo enormemente i costi e gli enormi problemi di logistica!

VERSATILE E COMPLETA GRAZIE AI MODULI OPZIONALI:

Modulo sigillatura puntiforme: darete più eleganza alle vostre confezioni unendo le pieghe del cellophan in un solo punto come nei cosmetici di alto livello. **Modulo Taglio:** ideale per esigenze di confezionare scatole sempre diverse, permette di rifilare il cellophan in eccesso adattandolo alle vostre necessità per campionature o ripristinare scatole. **Strip Dispenser:** potrete inserire lo strip di apertura rapida tipica del pacchetto di caramelle



NEW



100% made in Italy

IDEALE PER COSMETICI E PROFUMI



CAMBIARE FORMATO SOLO CAMBIANDO BOBINA

DETTAGLI TECNICI :

Packaging: ogni tipo di scatola rigida/semirigida
Capacità di produzione: fino a 150 pz./ora (variabile)
Taglio film: Automatico lama termica ni/cr
Saldatura: Pannello termico stabilizzato
Temperatura operativa pannello default: 135°
Stabilità temperatura riscaldatori: $\pm 1^\circ$
Temperatura: impostabile ambiente -150° step 1°
Protezione termica interna
Tensione-Frizione Cellophan regolabile
Protezione innesto lama termica
Cellophan: COEX Bi-Oriented Polypropylene (BOPP)
Spessore gestibile del cellophan: 25/30/35 Mic
Ampiezza massima Bobine:
SpeedBOX: 35 cm - **SpeedBOXwide:** 50 cm
Diametro massimo bobine: 28cm (11")
Lunghezza tipica bobine Eurolink: 1400mt
100% CE PARTS ONLY
Dimensioni: SpeedBOX 42x19x45 - SpeedBOX wide 56x19x45 (bobina esclusa)
Alimentazione: 110VAC/60Hz - 220VAC/50Hz - 350W
Peso: netto 10Kg/17kg - bobina esclusa.

ADD ON - OPTIONS :

- MODULO SIGILLATURA PUNTIFORME
- MODULO TAGLIO CONTINUO
- EXTRA BARRA REGGI BOBINA per rapida sostituzione
- STRIP DISPENSER MODULE per apertura rapida



EUROPALINK.net
TECNOLOGIE INFORMATICHE Tel. 041.484.737
info@europalink.net

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE:
www.europalink.net - info@europalink.net
Via Oddo Stocco 6 - 30030 SALZANO-VE- IT
Tel. +39.041.484737 - Fax. +39.041.8620282